

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА из ДУБА с покрытием

Инженерная доска – это композиционное изделие из двух или трёх спрессованных слоёв с чередованием направления волокон в слоях. Верхняя часть - ламель из массива дуба, ниже располагается слой фанеры. В 3-хслойной доске нижний слой состоит из натурального дуба, он компенсирует напряжение всей доски.

Инженерная доска является лучшим напольным покрытием по своим эксплуатационным свойствам. Подходит для укладки на тёплый пол.

Двухслойная инженерная доска

Размер в мм			Цена в руб/м ² по сортам			
толщина*	ширина	длина	Селект	Натур	Маркант	Рустик
12 / 3	100	600 - 2400	2987	2711	2447	2387
12 / 3	120	600 - 2400	3608	3116	2852	2717
12 / 3	140	600 - 2400	3807	3564	3246	3100
16 / 4	140	600 - 2400	4121	3667	3300	3138
16 / 4	160	600 - 2400	4245	3780	3348	3186
16 / 4	180	600 - 2400	4369	3861	3397	3235
16 / 4	200	600 - 2400		3948	3451	3278
16 / 4	220	600 - 2400		4288	3645	3473
16 / 4	240	600 - 2400		4612	3791	3602
21 / 6	160	600 - 2400	4790	4207	3764	3570
21 / 6	180	600 - 2400	4990	4315	3829	3629
21 / 6	200	600 - 2400	5309	4461	3899	3694
21 / 6	220	600 - 2400		4936	4131	3926
21 / 6	240	600 - 2400		5201	4283	4066
21 / 6	280	600 - 2400			4531	4304
21 / 6	300	600 - 2400			4958	4704

Трёхслойная инженерная доска

Размер в мм			Цена в руб/м ² по сортам			
толщина*	ширина	длина	Селект	Натур	Маркант	Рустик
16 / 4	160	600 - 2400	4331	3867	3489	3327
16 / 4	180	600 - 2400	4493	3921	3537	3375
16 / 4	200	600 - 2400	4747	4007	3591	3419
16 / 4	220	600 - 2400	5244	4347	3791	3613
16 / 4	240	600 - 2400	5708	4661	3932	3748
21 / 6	160	600 - 2400	4947	4358	3770	3710
21 / 6	180	600 - 2400	5147	4434	3969	3780
21 / 6	200	600 - 2400	5471	4542	4040	3834
21 / 6	220	600 - 2400	6140	5012	4272	4067
21 / 6	240	600 - 2400	6605	5276	4423	4207
21 / 6	280	600 - 2400		5681	4671	4445
21 / 6	300	600 - 2400		6254	5098	4844

* Толщина доски / толщина верхнего (рабочего) слоя